

Tabela 3. Wymagania dotyczące systemów rynien dachowych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sztuczne starzenie – zmiana barwy	Zmiana barwy nie powinna przekraczać 3 stopnia skali szarej wg EN 20105-A02	-
Sztuczne starzenie – wytrzymałość na rozciąganie udarowe	≥ 50% wartości przed starzeniem	-
Wodoszczelność	Brak wykraplania	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Stalowa Wola, 23.01.2023

miejsce i data wydania



imię i nazwisko oraz stanowisko / podpis (pieczęć)

 cellfast | CELL-FAST Sp. z o.o.

Grzegorz Klecha
Dyrektor
Zakładu nr 2 w Stalowej Woli
Grzegorz Klecha